

# AC-T405Z (2,7-13,5mm)

Kamera analogowa 4w1 5Mpx



## Główne Cechy:

- Kamera analogowa 4w1
- Obsługa standardów AHD/TVI/CVI/CVBS
- Przetwornik 5Mpx
- Promiennik IR do 40m
- Rozdzielczość 2560 × 1944 @ 20fps
- Motoryczny obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm
- Funkcja Smart IR

# AC-T405Z (2,7-13,5mm)

Kamera analogowa 4w1 5Mpx



Kamera	
Przetwornik obrazu	5Mpx CMOS
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Czułość	0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Obiektyw	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 Kąt widzenia: 95.7° - 29.1°
Mocowanie obiektywu	Φ 14
Dzień & Noc	ICR
Zakres regulacji	Z: 0° do 360°, Y: 0° do 180°, X: 0° do 180°
Synchronizacja	Wewnętrzna
Ilość klatek	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Menu	
AGC	Tak
Tryb Dzień/Noc	Auto/Kolor/BW (Czarno biały)
Balans bieli	ATW/MWB
BLC	Tak
DWDR	Tak
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie, Smart IR
Złącza	
Wyjście wideo	1x analogowe wyjście HD
Joystick trybów	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Środowisko pracy	-40 °C do 60 °C, Wilgotność 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ±15%, 24 VAC ±15%
Pobór mocy	Max. 6.3 W
Wodoszczelność	IP67
Obudowa	Przednia osłona: Metal Obudowa główna: Plastik
Zasięg IR	Do 40 m

# AC-T405Z (2,7-13,5mm)

Kamera analogowa 4w1 5Mpx



Komunikacja	Poprzez kabel koncentryczny (tryb TVI)
Wymiary	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm (3.33" × 3.62" × 10")
Waga	ok. 665 g (1.47 lb.)

